



PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

LCD Controller——HD-M30B

V1.0

深圳市灰度科技有限公司

Shenzhen Huidu Technology Co., Ltd.

目录 Contents

01

第一章 产品概述.....	3
一、概述.....	3
二、产品特点.....	3

02

第二章 产品规格.....	4
一、基本参数.....	4
1、硬件参数.....	4
2、软件参数.....	5
二、产品尺寸规格.....	6
三、产品接口示意图.....	6
四、接口参数说明.....	7
1、电源输入接口.....	7
2、OTG接口.....	7
3、USB接口.....	7
4、网口.....	8
5、RS232串口.....	8
6、HDMI输入接口.....	8
7、SIM 卡卡槽（非标配）.....	9
8、音频接口.....	9
9、复位接口.....	9
10、Wi-Fi 天线接口.....	9
11、4G天线接口（非标配）.....	10
12、红外遥控接收.....	10
13、HDMI输出接口.....	10

03

第三章 通信方式.....	11
一、Wi-Fi 更新节目.....	11
二、U盘更新节目.....	11
三、TF 卡更新节目.....	12
四、网线更新节目.....	12
五、互联网更新节目.....	13

04

第四章 附：产品外观.....	14
-----------------	----

第一章 产品概述 PRODUCT

一、概述

HD-M30B是一款精心打造的LCD人工智能播放盒，采用瑞芯微RK3399（双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核）六核64位超强CPU，搭载Android7.1系统，主频高达1.8 GHz。采用Mali-T864 GPU，支持4K、H.265硬解码。支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45等丰富接口，让产品变得更加通用，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域，可加速产品研发周期。由于其硬件平台化、Android智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能：采用六核超强CPU，搭载Android 7.1 系统，速度更快，性能更强，主频可高达1.8GHz，对比市面常见的单核、双核、四核方案。在性能上有质的飞跃，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性：在硬件和软件上，增加独有的技术来保证产品的稳定性，可以使最终产品达到7*24 小时无人值守。
- 高集成度：控制板集成了以太网、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、HDMI等功能，大大简化了整机安装。
- 高清晰度：支持HDMI高清数字接口，直接连接LCD显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。

第二章 产品规格 PRODUCT

一、基本参数 – 硬件参数

硬件规格

CPU	RK3399 最高64 位高性能CPU，主频高达1.8 GHz; 1.双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0
GPU	四核ARM Mali-T864 高性能GPU
内存	DDR3, 默认4GB
内置存储容量	eMMC 32GB 支持选配64GB存储 TF Card 扩展(可用于扩展SSD)
网络	自适应100M/1000M 以太网； 支持2.4G/5G Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议； 内置WCDMA,EVDO,4G全网通,支持语音通话。 支持蓝牙5.0，手机蓝牙发节目。
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转
显示接口	1路HDMI接口，支持4K@60Hz视频输出；
音频	支持标准左右声道线路输出
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB-2.0, 1路USB/OTG自由切换
LED	1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)
按键	1*复位键
电源适配器	输入：100-240V/50-60Hz交流电， 输出：12V 1.5A直流电 (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)
存储湿度	10% ~ 90%，无凝露
存储温度	-40°C~70°C
工作温度	-20°C~70°C


一、基本参数 – 软件参数

软件规格


操作系统	Android7.1.2 (可选Android 10.0)
音频	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID) , rm, rmvb, MKV (H.264、DIVX、DIVX、XVID) , WMV, MOV, MP4 (.H.264、MPEG、DIVX、XVID) , DAT (VCD格式) , VOB (DVD格式) , PMP,MPEG, .MPG,, FLV (H.263, H.264) , ASF , TS, TP, 3GP, MPG等30种格式以上
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理器等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发 实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守 支持OTA 远程升级; 支持U盘升级 支持开机动画定义 支持服务器/单机模式切换 支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗

二、产品尺寸规格

侧面接口尺寸（装盒）




三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1.电源输入接口

采用12V的直流电源供电，只允许从DC 接口给播放盒供电。



2.OTG接口

用于升级固件等功能，盒子组装前可通过跳线自定义为USB接口。




3.USB接口

插入U盘更新显示屏的节目，其中一个USB接口可以通过跳线切换到OTG或USB接口（OTG和USB需出厂前设置）。




4.网口

接入互联网/局域网，实现互联网远程集群管理和局域网集群管理（局域网需通过第三方软件配合实现）。



5.RS232串口

用于调试、通信，与外接设备对接。



6.HDMI 输入接口

HDMI信号输入，同步播放。



7.SIM卡卡槽 (非标配)

安装4G手机卡接口，接入互联网后实现远程集群管理（非标配接口，根据用户需求出厂前安装好4G模块，用户可自行准备4G上网卡接入互联网，实现远程集群控制）。



8.音频接口

标准3.5mm双声道音频接口，可直接连接小功率喇叭或功放机。




9.复位接口

复位针孔，长按回复出厂设置。




10.Wi-Fi天线接口

连接Wi-Fi天线，增强Wi-Fi的信号。



11.4G天线接口（非标配）

连接4G天线，增强4G的信号接收（非标配接口，默认封闭）。



12.红外遥控接收

接收遥控器信号，调试和节目播放切换等功能。



13.HDMI输出接口

连接到LCD屏，用于节目的显示。



第三章 通信方式 PRODUCT

一、Wi-Fi更新节目



二、U盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量



三、TF卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量



四、网线更新节目

局域网 or 互联网



通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观





特别说明：

实物与规格书图片存在一定差异，请以实物为准，如有疑问请联系相关技术或业务咨询。